

FICHE TECHNIQUE



HD92290
BASO CLEAN MAX PE

Date de mise à jour : 01/02/2023
Version FT : 7.0

Détergent alcalin moussant

BASO CLEAN MAX PE est un détergent moussant pour le nettoyage des surfaces très grasses et cuites pour hottes, fours, grilles, friteuses... en restauration
Fort pouvoir émulsifiant, dispersant et saponifiant grâce à sa composition riche en agents détergents.
Prêt à l'emploi pour surfaces difficiles, il est possible de le diluer sur surfaces alimentaires normales (tables de découpe...).



UTILISATIONS

Eliminer manuellement le maximum de résidus de production. Selon les conditions et le plan d'hygiène, après un prélavage, le produit s'applique dans les conditions suivantes :

Type d'industrie	Méthode	Température d'utilisation	Concentration d'utilisation	Temps de contact
Collectivité	Surface application par canon à mousse ou centrale moyenne/haute pression	10 à 50°C	1 à 10%	15 à 20 min
Collectivité	Surface par brossage. Surface par trempage	10 à 50°C	10%. Pur	1 à 15 min

Rincer ensuite abondamment avec de l'eau potable les surfaces traitées et matériels d'application, puis désinfecter si nécessaire.

MATÉRIEL D'APPLICATION : STOCKMEIER vous propose un large catalogue réunissant toute une gamme de matériel dédié à l'application et au stockage de nos produits, rétention, soutirage, transfert, dosage, moussage, pulvérisation...
Demander une catalogue à votre technico-commercial ou écrivez-nous à baso@stockmeier.fr.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	Limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique.
Matière(s) active(s)	Non applicable.
Densité	1,12 ± 0,005 (20°C)
pH pur	12,4 ± 0,2 (20°C)
pH à 1% dans l'eau distillée	12,4 (20°C)
Viscosité, dynamique	16 mPa.s (20°C)
Pouvoir séquestrant à 1%	40 ° TH
Tension superficielle [N/m]	31 N/m (20°C); sol. 1%
DCO-valeur	134 mg O2/g
Teneur en azote	0,33 %

STOCKMEIER FRANCE H&D
BP 89152 3 Rue de la Buhotière
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 75
baso@stockmeier.fr - www.basoarvo.com / www.stockmeier.fr

Stockmeier France Hygiène et Désinfection est certifié
ISO 9001
ISO 14001



FICHE TECHNIQUE



HD92290
BASO CLEAN MAX PE

Date de mise à jour : 01/02/2023
Version FT : 7.0

Teneur en phosphore	0 %
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Température de stockage	-5 – 30 °C
DDM (date durabilité minimum)	2 ans, voir conditionnement.



RÈGLEMENTATION

Drive

Partager

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.
Conforme au cahier des charges du 28 décembre 2021 et complétant les dispositions des Règlements CE n° 2018/848 et 2021/1165 pour le nettoyage et la désinfection en industrie agroalimentaire et transformation biologique. (voir site www.inao.gouv.fr).

CONDITIONNEMENTS