

FICHE TECHNIQUE



HD94750
BASO DW EAU DURE

Date de mise à jour : 01/02/2023
Version FT : 8.0

Détergent alcalin très séquestrant

BASO DW EAU DURE est un détergent alcalin non moussant très séquestrant, très dégraissant, émulsifiant, saponifiant et dispersant pour le nettoyage de la vaisselle en machine professionnelle, lave batterie et tunnel de lavage. Supprime les souillures tenaces sur tout type d'ustensiles. BASO DW EAU DURE est particulièrement recommandé en présence d'eau dure. Formule ne contenant pas d'EDTA ni phosphate.



UTILISATIONS

Selon les conditions et le plan d'hygiène, après un prélavage, le produit s'applique dans les conditions suivantes :

Type d'industrie	Méthode	Température d'utilisation	Concentration d'utilisation	Temps de contact
Collectivité	Ajout manuel ou automatique dans process	50 à 75°C	Suivant la dureté de l'eau : < 15°TH utilisation à 1 g/l; 15 - 25°TH utilisation à 1 - 2 g/l; > 25°TH utilisation à 2 g/l et plus	1 à 5 min

L'utilisation d'un liquide de rinçage de la gamme BASO DW RINSE est recommandée pour améliorer le séchage et la brillance de la vaisselle.

MATÉRIEL D'APPLICATION : STOCKMEIER vous propose un large catalogue réunissant toute une gamme de matériel dédié à l'application et au stockage de nos produits, rétention, soutirage, transfert, dosage, moussage, pulvérisation... Demander une catalogue à votre technico-commercial ou écrivez-nous à baso@stockmeier.fr.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	Aucune donnée disponible
Couleur	Brun(e)
Odeur	Inodore.
Matière(s) active(s)	Non applicable.
Densité	1,168 (20°C)
pH pur	Aucune donnée disponible
pH à 1% dans l'eau distillée	12,2 (20°C)
Viscosité, dynamique	< 10 mPa.s (20°C)
Pouvoir séquestrant à 1%	30 ° TH à 3 g/l
Tension superficielle [N/m]	Aucune donnée disponible
DCO-valeur	43 mg O2/g (20°C)

STOCKMEIER FRANCE H&D
BP 89152 3 Rue de la Buhotière
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 75
baso@stockmeier.fr - www.basoarvo.com / www.stockmeier.fr

Stockmeier France Hygiène et Désinfection est certifié
ISO 9001
ISO 14001



FICHE TECHNIQUE



HD94750
BASO DW EAU DURE

Date de mise à jour : 01/02/2023
Version FT : 8.0

Teneur en azote	0,2 %
Teneur en phosphore	0,75 %
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Température de stockage	0 – 50 °C
DDM (date durabilité minimum)	2 ans



Drive



Partager

RÉGLEMENTATION

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact alimentaire selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99. Conforme au cahier des charges du 28 décembre 2021 et compatible avec les dispositions des Règlements CE n° 2018/848 et 2021/1165 pour le nettoyage et la désinfection en industrie agroalimentaire et transformation biologique. (voir site www.inao.gouv.fr).